

## **Udkast til administrationspraksis for ramper på offentlige veje :**

Ramper accepteres på offentlig vejareal (fortove og gågader) efter nedenstående regler.

Grundejer skal dog, inden accept fås, påvise, at rampen ikke kan etableres på egen grund.

### **Regler for anlæggelse af niveaufri adgang til bygninger:**

**Hvis niveauforskellen er max 12 cm**, etableres den niveaufri adgang ved at belægningen føres med op til indgangen. I gågaderne vil ledelinjen derved ikke blive brudt.

Ifølge Bygningsreglement 2010 § 3.1 stk. 2 skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m foran indgangsdøren. Dette for, at en kørestolsbruger kan holde stille, mens døren betjenes. Hældningen på belægningen op til det vandrette areal må ikke være større end 1:20 (50 mm pr. m). Hvis rampen hælder mere end 1:25 (40 mm pr. m), skal denne udføres med håndlister til at holde fast i.

Som eksempel på denne løsning kan vi henvise til Rådhusets offentlige toilet i Gothersgade. Her er det plane areal foran døren dog accepteret mindre end 1,5 m x 1,5 m. Det vandrette areal har her et areal på 1,3 m x 1,3 m.

**Ved niveauforskelle over 12 cm** skal der etableres rampe med udgangspunkt i retningslinjerne i Bygningsreglement 2010 § 3.1 stk. 2 og Statens Byggeforskningsinstitut: "Ramper og udligninger på adgangs og tilkørselsarealer".

Eksempel på denne løsning kan ses ved Løve Apoteket, Jyllandsgade 23

På fortove: her skal sikres fri bredde på min. 1,5 m mellem rampen og kørebanen.

**I forbindelse med bevaringsværdige bygninger** skal muligheden for at etablere ramper i hvert enkelt tilfælde vurderes, særligt af hensyn til bygningens arkitektoniske værdi.

BILAG:

1. Bygningsreglement 2010, §3 stk. 2
2. Statens Byggeforskningsinstitut: "Ramper og udligninger på adgangs og tilkørselsarealer".
3. Foto af løsningen ved Rådhusets offentlige toilet
4. Foto af løsningen ved Løve Apoteket