

Max Weishaupt A/S, Afdeling Fredericia, Strevelinsvej 26, 7000 Fredericia  
Telefon: 75 10 11 63, Fax: 75 10 11 65, Internet: www.weishaupt.dk

Fredericia Forenede Fodboldklubber  
Madsbyvej 4  
7000 Fredericia

**Tilbud nr. 21060065**

Dato: 30.06.2016  
Deres forespørgsel af:  
Deres kunde nr.: 22200000  
Deres ref.:

Salgsorganisation: 5270  
Vor ref.: Michael E. Sørensen  
Telefon: 75 10 11 63  
Område: 5270/220329

Side: 1 af 6

Projekt: Ny kedelininstallation

2 stk. WTC 60-A i kaskade

Tak for Deres forespørgsel, i henhold til vore  
salgs- og leveringsbetingelser tilbydes De følgende:

Pos.	Betegnelse Bestillingsnr.	Mængde	Stykpris	Samlet pris DKK
1.10	WTC60-A udf.H-PEA 48160113	2 ST		
2.20	Basistilslutningsgruppe Type WHB 5.0 til WTC 45/60-A med sikkerhedsventil og kedel- påfyld- og tømmebane. 48000007602	2 ST		

Max Weishaupt A/S, Afdeling Fredericia, Strevelinsvej 26, 7000 Fredericia  
 Telefon: 75 10 11 63, Fax: 75 10 11 65, Internet: www.weishaupt.dk

Tilbud nr. Side  
 21060065 / 30.06.2016 2 af 6

Pos.	Betegnelse Bestillingsnr.	Mængde	Stykpris	Samlet pris DKK
3.30	<p>Pladevarmevekslersæt til systemadskillelse            Type WHI sepa 180 #1            Leveringsomfang:            - Kompakt højtydende pladevarmeveksler med 4 tilslutninger:            DN 32 AG            Ydelse: 120 - 180 kW efter det parallelle modstrømsprincip i rustfrit stål 1.4401, inkl. fod. Med speciel prægning og hårdtloddet med kobberlodning, fremstillet og kontrolleret iht. Direktivet for trykbærende udstyr 97/23/EG, CE-mærket. Som systemadskillelse til kedler, hvor anlægsvandet ikke er opfylder VDI 2035. Egnede til Weishaupt kondenserende gaskedel WTC-GB.            - Varmeisolerings-halvkapper af polyurethan (PUR), beklædt med vandafvisende aluminiumgrovplade            - Højdejustérbar stander med fastgørelsesmateriale            Længde/bredde/højde i mm:            370 x 270 x min. 290 / max. 480            - Tilslutningsbøjning med dykklomme            Tilslutningsrør med DN 25 gevindovergang, omløbermøtrik DN 32, med tætninger.            Tekniske data for pladevarmeveksler:            Maks. drifttemperatur: 225 grader C ved maks. drifttryk 14 bar            Tryktab varmeveksler: Kedelside fremløb/returløb ved 80/60 grader C 115 mbar            Varmekredsside fremløb/returløb ved 70/55 grader C 194 mbar            Vægt: 22            Bredde/højde/dybde i mm inkl. fod:            271 / 704 / 340            40900017022</p>	1	ST	

Max Weishaupt A/S, Afdeling Fredericia, Strevelinsvej 26, 7000 Fredericia  
Telefon: 75 10 11 63, Fax: 75 10 11 65, Internet: www.weishaupt.dk

Tilbud nr. Side  
21060065 / 30.06.2016 3 af 6

Pos.	Betegnelse Bestillingsnr.	Mængde	Stykpris	Samlet pris DKK
4.80	Ekspansionsbeholder opvarmning rød Type WHI expan 12 #1 Indhold: 12 l med vægholder Fortryk 1,5 bar +/- 20% maks. driftstryk 4 bar tilslutning Rp 3/4" Dimensioner: Diameter x højde i mm: 294 x 281 40900016122	1		ST
5.90	Ventil G3/4I X G3/4A Ms 48001000732	1		ST
6.100	Gaskuglehane 3/4" D-form 48000007362	2		ST
7.110	Kaskadenmanager til regulering af op til fire WTC Type WCM-KA 3.0 Rækkefølgestyring af kedler for bedstmulige modulationsbånd. Egnede for at arrangere overordnede reguleringssystemer, ekstern værdiføring via 0-10 volt signal eller 4 til 20 mA-Signal. To multifunktions udgange for f.eks. VV-ladepumpe, cirkulationspumpe eller samlet fejlmelding. En indgang for kedelspærre eller spec.temperatur-niveauekrav. Bufferregulering for solokedel eller kaskadeanlæg. 48100000542	1		ST

Max Weishaupt A/S, Afdeling Fredericia, Strevelinsvej 26, 7000 Fredericia  
Telefon: 75 10 11 63, Fax: 75 10 11 65, Internet: www.weishaupt.dk

Tilbud nr. Side  
21060065 / 30.06.2016 4 af 6

Pos.	Betegnelse Bestillingsnr.	Mængde	Stykpris	Samlet pris DKK
8.120	Samlet varmereguleringssæt Type WCM-SKH bestående af: - Fjernstyring WCM-FS 2.0 - Vægbeslag til WCM-FS 2.0 - Udvidelsesmodul WCM-EM 2.1 med fremløbsføler - Udeføler NTC 600 For hver ekstra varmekreds kræves der et udvidelsesmodul WCM-EM 2.1. 40015022082	1 ST		
9.130	Temperaturføler-Sæt NTC12k 5000mm lang 47130622022	1 ST		
10.140	Blandepotteføler NTC 5K STF 222.10 Kabellængde 6,0 m 660233	1 ST		
11.150	Blandegruppe WHI mix 32-9-18 #1 med UPML 32-95 180 Auto, Kvs 18 40900021022	1 ST		
12.160	Weishaupt aftrækssystem WAL PP Grundbyggesæt Type WAL-PP-4-DD-125/80-0,4-schwarz rumluftuafhængig drift, DN 125/80 bestående af: 1 Kedeltilslutningsstykke DN 125/80 1 Spændemanchet hvid DN 125 1 Taggennemføring 0,4 m over tag, sort DN 125/80, incl. rørholder for spær 1 Forlængerrør hvid DN 125 1 Glidemiddel 48000009052	2 ST		

Max Weishaupt A/S, Afdeling Fredericia, Strevelinsvej 26, 7000 Fredericia  
Telefon: 75 10 11 63, Fax: 75 10 11 65, Internet: www.weishaupt.dk

Tilbud nr. Side  
21060065 / 30.06.2016 5 af 6

Pos.	Betegnelse Bestillingsnr.	Mængde	Stykpris	Samlet pris DKK
13.170	Rør stål hvid/PP, DN 125/80, 2,00 m kun for indendørs montage 48000009342	2 ST		
14.180	Kondensatneutralisering op til 200 kW 954219007	1 ST		
15.190	Idrifttagen og indregulering 8225	1 ST		
16.200	VVS-montage 8315	1 ST		
17.210	VVS-materialer 8315	1 ST		
18.220	El-arbejde 8315	1 ST		
19.230	Isolering af varmeinstallation 8315	1 ST		
20.240	Indhegning af tank 8315	1 ST		
21.250	Tagarbejde 8315	1 ST		
Nettopris				148.181,75
Salgsmoms 25,000 %				37.045,44
Slutbeløb				185.227,19

Betalingsbetingelser: Efter nærmere aftale  
Leveringstid: Efter nærmere aftale  
Levering: Frit leveret

Tilbuddet er gældende i 60 dage

Max Weishaupt A/S, Hovedkontor, Erhvervsvej 10, Postboks 1442, DK-2600 Glostrup  
Telefon: 43 27 63 00, Fax: 43 27 63 43, Internet: www.weishaupt.dk  
A/S Registrerings nr.45.450, SE-nr.29 38 52 11

Max Weishaupt A/S, Afdeling Fredericia, Strevelinsvej 26, 7000 Fredericia  
Telefon: 75 10 11 63, Fax: 75 10 11 65, Internet: [www.weishaupt.dk](http://www.weishaupt.dk)

Tilbud nr. Side  
21060065 / 30.06.2016 6 af 6

Det vil glæde os at modtage Deres ordre,  
som vi vil tilsikre omhyggelig og korrekt  
behandling.

Med venlig hilsen

MAX WEISHAUPT A/S,  
Fredericia afdeling

Michael E. Sørensen







